

## MARCADORES DE MICROPERCUSSÃO DE PINO ÚNICO



|                                     | TMP1700   | TMP3200   | TMP4210   | TMP4750F  | TMP4750H  | TMP6100   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                                     |                  |                  |  |                |  |  |
| Recursos                            | Esse cavalo de batalha industrial comprovado é um item básico do setor e continua a impressionar. | Uma janela de marcação de tamanho generoso diferencia esse marcador de micropercussão dos outros. | O TMP4210 é um marcador portátil incrivelmente leve e compacto.                     | Este marcador é uma versão de bancada do TMP4750H, leve oferece potência e profundidade notáveis. | Este marcador portátil leve oferece potência e profundidade notáveis.               | O modelo robótico fornece marcas precisas e facilita o posicionamento das peças.    |
| Para que serve                      | Modelo comprovado em campo<br>Altamente funcional<br>Confiabilidade incomparável                  | Marcação rápida<br>Para espaço restrito<br>Construção robusta                                     | Para alta produção<br>Restrições de espaço<br>Fácil de usar                         | Marcação VIN<br>Marcação extra profunda<br>Espaços escuros  | Marcação VIN<br>Marcação extra profunda<br>Espaços escuros                          | Aplicações grandes<br>Marcação cilíndrica<br>Aplicações médicas                     |
| Janela de marcação (in)             | 1,50 in x 2,50 in   | 4,0 in x 6,0 in   | 0,5 in x 2,0 in   | 1,57 in x 5,5 in  | 1,57 in x 5,5 in  | 6,0 in x 12,0 in  |
| Janela de marcação (mm)             | 38 mm x 63 mm   | 100 mm x 150 mm   | 13 mm x 51 mm   | 40 mm x 140 mm  | 40 mm x 140 mm  | 152 mm x 305 mm   |
| Velocidade máxima de marcação       | 5 caracteres/segundo  | 4 caracteres/segundo  | 4 caracteres/segundo  | 4 caracteres/segundo  | 4 caracteres/segundo  | 2 caracteres/segundo  |
| Profundidade da marcação (in)       | 0,001 - 0,013 in  | 0,003 - 0,013 in  | 0,001 - 0,013 in  | 0,001 - 0,018 in  | 0,001 - 0,018 in  | 0,001 - 0,018 in  |
| Profundidade da marcação (mm)       | 0,076 - 0,305 mm  | 0,03 - 0,33 mm  | 0,03 - 0,33 mm  | 0,03 - 0,45 mm  | 0,03 - 0,45 mm  | Varia   |
| Altura máxima de caracteres (in)    | 1,5 in  | 4,0 in  | 0,5 in  | 5,5 in  | 5,5 in  | 6 in  |
| Altura máxima de caracteres (mm)    | 38 mm   | 101,6 mm  | 12,7 mm   | 140 mm  | 140 mm  | 152,4 mm  |
| Resolução máxima                    | 200 dpi   | 200 dpi   | 200 dpi   | 200 dpi   | 200 dpi   | 200 dpi   |
| Capacidade de marcação de logotipo  | Sim   | Sim   | Sim   | Sim   | Sim   | Sim   |
| Capacidade de marcação de código 2D | Sim   | Sim   | Sim   | Sim   | Sim   | Sim   |
| Capacidade de marcação radial       | Sim   | Sim   | Não   | Não   | Não   | Sim   |
| Eixo Z programável                  | Sim   | Sim   | Sim   | Não   | Não   | Sim   |
| Tecnologia Floating Pin             | Sim   | Sim   | Sim   | Sim   | Sim   | Sim   |
| Número máximo de pinos              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| Montagem                            | Fixa padrão<br>Portátil opcional<br>Sim   | Fixa padrão<br>Portátil Opcional<br>Sim   | Portátil padrão<br>Fixa Opcional<br>Não   | Fixa Padrão<br>Portátil Opcional<br>Não   | Portátil padrão<br>Fixa Opcional<br>Não   | Fixa padrão<br>Não  |
| Disponível em elétrico              | Sim   | Sim   | Sim   | Sim   | Sim   | Sim   |
| Controladores disponíveis           | Botão fixo (TMC470)<br>Tela de toque (TMC520)<br>Merlin III c/ PC                                 | Botão fixo (TMC470)<br>Merlin III c/ PC   | Botão fixo (TMC470)<br>Merlin III c/ PC   | Botão fixo (TMC470)<br>Tela de toque (TMC520)<br>Merlin III c/ PC                                 | Botão fixo (TMC470)<br>Tela de toque (TMC520)<br>Merlin III c/ PC                   | Botão fixo (TMC470)<br>Merlin III c/ PC   |

**INTERSYS DO BRASIL SISTEMAS DE CODIFICAÇÃO LTDA - CNPJ 11.115.975/0001-81**

Av. Leôncio de Magalhães, 208 - Jardim São Paulo - São Paulo - SP - CEP 02042-000

Contato: (11) 3796-1205/ 1206 ou 1208

Whatsapp (comercial): (11) 99469-7828

e-mail: info@intersysbrasil.com.br

## MARCADORES DE MICROPERCUSSÃO DE VÁRIOS PINOS

| TMM4200  | TMM4250  |
|--|--|
|   |   |
| Um marcador de vários pinos ergonômico compacto e exclusivo é incrivelmente rápido.  | Ideal para aplicações em linha em ambientes de fabricação úmidos e sujos.  |
| Espaço restrito<br>Punho confortável<br>Faz marcações rápidas  | Ambientes úmidos<br>Aplicações fixas<br>Para espaço restrito   |
| 0,5 in x 2,0 in<br>12,7 mm x 50,8 mm<br>8 caracteres/segundo<br>0,001 - 0,013 in<br>0,03 - 0,33 mm<br>0,5 in<br>12,7 mm<br>200 dpi | 0,5 in x 2,0 in<br>12,5 mm x 60,8 mm<br>8 caracteres/segundo<br>0,001 - 0,013 in<br>0,03 - 0,33 mm<br>0,5 in<br>12,7 mm<br>200 dpi |
| Sim<br>Sim<br>Não<br>Não   | Sim<br>Sim<br>Sim<br>Não   |
| Sim<br>4<br>Portátil padrão  | Sim<br>4<br>Portátil padrão  |
| Não  | Não  |
| Botão fixo (TMC470)<br>Merlin III c/ PC  | Botão fixo (TMC470)<br>Merlin III c/ PC  |

## MARCADORES DE MICROPERCUSSÃO DE NÍVEL BÁSICO

| BM320  | BM460   |
|--|---|
|   |   |
| Uma máquina de nível básico para aplicações de bancada e marcação independente. Orçamentos menores Não requer ar Grande valor      | Uma máquina totalmente programável de nível básico, excelente para marcação portátil. Orçamentos menores Não requer ar Grande valor |
| 4,0 in x 6,0 in<br>101 mm x 152,4 mm<br>3 caracteres/segundo<br>0,001 - 0,018 in<br>0,03 - 0,46 mm<br>4,0 in<br>101,6 mm<br>75 dpi | 1,0 in x 4,0 in<br>25 mm x 101 mm<br>3 caracteres/segundo<br>0,001 - 0,010 in<br>0,03 - 0,25 mm<br>1,0 in<br>25,4 mm<br>80 dpi      |
| Sim<br>Sim<br>Sim<br>Não   | Sim<br>Sim<br>Não<br>Não  |
| Não<br>1<br>Fixa padrão<br>Apenas elétrico<br>Botão fixo (BM470)<br>Tela de toque (TMC520)<br>Merlin III c/ PC                     | Não<br>1<br>Portátil padrão<br>Apenas elétrico<br>Botão fixo (BM470)<br>Tela de toque (TMC520)                                      |

## TELESCRIBE®



| SC2000  | SC3700   | SC5000   |
|---|--|--|
|                                        |   |   |
| O SC2000 é um ótimo marcador compacto de baixo ruído para marcação contínua de caracteres e símbolos legíveis por humanos | O SS3700 foi habilmente projetado com uma grande janela de marcação e cria marcações profundas e rápidas com um servomotor | Sendo um marcador de gravação poderoso, o SC5000, destinado a serviços pesados, possui uma grande janela de marcação e pode criar marcações extra profundas e largas |
| Janela de marcação do SC2000<br>2,95 in x 1,57 in<br>(75 mm x 40 mm)  | Janela de marcação do SS3700<br>2 in x 6 in<br>(50,8 mm x 152,4 mm)  | Janela de marcação do SC5000<br>2,5 in x 7,5 in<br>(63 mm x 190 mm)  |
| Velocidade de marcação<br>Caracteres de 3 mm (0,125 in)<br>até 2 caracteres/segundo                                       | Velocidade de marcação<br>Caracteres de 7 mm (0,276 in)<br>até 4 caracteres/segundo  | Velocidade de marcação<br>Caracteres de 3 mm (0,125 in)<br>até 2 caracteres/segundo  |
| <b>RECURSOS DO TELESCRIBE®</b>  |  |  |
| Uma <b>grande variedade</b> de pinos de marcação está disponível  |  |  |
| <b>Pode ser integrado facilmente</b> a uma ampla variedade de aplicações manuais e automatizadas em linha                 |  |  |
| Marcação <b>praticamente silenciosa</b>   |  |  |
| O pino <b>penetra sem perfuração</b><br>Produz logotipos <b>nítidos</b> e também texto                                    |  |  |
|                                       |  |  |

INTERSYS DO BRASIL SISTEMAS DE CODIFICAÇÃO LTDA - CNPJ 11.115.975/0001-81

Av. Leôncio de Magalhães, 208 - Jardim São Paulo - São Paulo - SP - CEP 02042-000

Contato: (11) 3796-1205/ 1206 ou 1208

Whatsapp (comercial): (11) 99469-7828

e-mail: info@intersysbrasil.com.br